

ADJUSTABLE SPRINKLER SIMILAR PERROT ZK30

آبیاش تنظیمی سارو مدل ZK30



اینچ INCH	1 1/2
NET WEIGHT وزن	786G
سایز SIZE	17X17

این آبیاش تشکیل شده از برنج آلیاژی بخصوصی فولاد ضدزنگ و پلاستیک مهندسی نشکن که به دو صورت تمام دور و تنظیمی در مزارع و فضای سبز استفاده گردیده میگردد

قطر نازل mm	فشار (بار)					آرایش (متر*متر)									
	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	تعداد پاشش (متر)					▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■
	حد اکثر فاصله کاربردی در آرایش (متر) suitable distance between Sprinkler														
7	19.9	20.8	21.8	22.9	23.7	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
8	20.8	21.8	23.0	24.1	25.1	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
9	21.3	22.6	24.2	25.3	26.4	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
10	21.9	23.5	25.3	26.4	27.6	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
11	22.6	24.4	26.5	27.6	28.9	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
	آبدهی (متر مکعب در ساعت)					دو نازل: مدت پاشش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.2	3.7	4.2	4.6	4.9	4.4	5.6	5.1	6.4	5.8	7.2	6.3	7.9	6.8	8.6
8	4.0	4.6	5.2	5.7	6.2	5.5	6.9	6.4	8.0	7.2	9.0	7.9	9.9	8.6	10.7
9	5.0	5.8	6.5	7.2	7.8	7.0	8.8	8.1	10.1	9.1	11.4	10.0	12.5	10.8	13.5
10	6.2	7.2	8.1	8.9	9.5	5.8	6.9	6.7	8.0	7.5	9.0	8.2	9.8	8.8	10.6
11	7.5	8.7	9.7	10.7	11.5	7.0	8.3	8.0	9.7	9.0	10.8	9.9	11.9	10.7	12.8
	مدت پاشش (میلیمتر در ساعت)					سه نازل: مدت پاشش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.4	3.9	4.4	4.8	5.2	4.8	6.0	5.5	6.9	6.1	7.6	6.7	8.4	7.3	9.1
8	4.4	5.1	5.6	6.2	6.7	6.1	7.6	7.0	8.8	7.8	9.8	8.6	10.7	9.3	11.6
9	5.5	6.3	7.0	7.7	8.3	7.6	9.5	8.7	10.9	9.7	12.2	10.7	13.4	11.5	14.4
10	6.6	7.6	8.5	9.3	10.1	6.1	7.4	7.1	8.5	7.9	9.5	8.6	10.4	9.4	11.2
11	7.9	9.1	10.2	11.1	12.0	7.3	8.8	8.4	10.1	9.4	11.3	10.3	12.4	11.2	13.4